



Campana LED industrial 250W, Chipled OSRAM, IC Driverless

Luminaria industrial con sistema de alimentación de estado sólido IC. Con anillo y cadena de sujeción. Reflector opcional.



ESPECIFICACIONES

Potencia	250W
Flujo luminoso	25000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	4000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Chip	Osram SMD2835
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP54
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Reflector de aluminio

Referencia

LD1160650

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

260x260x225mm

Dimensiones del packaging

27x27x25cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Luminaria con **sistema de alimentación de estado sólido IC** un sistema de alimentación exclusivo que supera la propia vida de los led con un alto factor de potencia (>0.9) y alta eficiencia energética. Este sistema de basa en un circuito integrado con base de silicio integrado en la

propia placa de los chip led, realizando todas las funciones necesarias que hace una fuente de alimentación tradicional, pero eliminando el envejecimiento de elementos capacitivos o resonantes, como condensadores y bobinas. Reflector no incluido.

Ficha técnica

Campana LED industrial 250W, Chipled OSRAM, IC Driverless

LEDBOX®

- **Chip LED OSRAM SMD2835** de última generación.

- **Exclusivo diseño del disipador** y mejorado sistema de ventilación. la estructura térmica de la luminaria del interior y del exterior junto con el conducto de ventilación forman un espacio en 3D que al unirse son la combinación perfecta para una mejor disipación del calor.


Aplicaciones:

Especialmente eficaz en talleres, fábricas, almacenes, naves industriales, estaciones de peaje de autopistas, parkings, supermercados, salas de exposiciones, gimnasios.

Especificaciones:

- Eficacia lumínica: 100-110 Lm /W
- Angulo de apertura: 120º
- Eficiencia: >87 %
- Iluminación uniforme:>0.5
- Índice de rendimiento de color: Ra>75
- Distribución de la luz: simétrico / rounde
- Temperatura de la unión LED:≤80°
- Temperatura de trabajo:-40°C ~ 50°
- Temperatura de almacenaje: -25°C ~ +65°
- Protección IP: IP54
- Vida útil: 50000 Horas
- Certificado: CE

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.