

Ficha técnica

Xitanium Philips, DC30-42V/44W/1050mA, Regulable TRIAC

LEDBOX®



Xitanium Philips, DC30-42V/44W/1050mA, Regulable TRIAC

LED DRIVER de PHILIPS regulable TRIAC. Corriente Constante con certificación TUV especialmente diseñado para la alimentación de luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia.



ESPECIFICACIONES

Potencia	44.02W
Alimentación	CC
Entrada	AC220-240V
Salida	DC30-42V
Amperios (mA)	1050mA
DRIVER fabricante	Philips
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40

Referencia

LD1051564

Dimensiones del producto

68x195x31mm

Dimensiones del packaging

7x20x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

Driver Xitanium Philips regulable TRIAC. Corriente Constante con certificación TUV especialmente diseñado

para la alimentación de luminarias led, proporciona una gran economía y eficiencia.

Ficha técnica

Xitanium Philips, DC30-42V/44W/1050mA, Regulable TRIAC

LED BOX[®]

Ficha técnica

Xitanium Philips, DC30-42V/44W/1050mA, Regulable TRIAC

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Xitanium Philips, DC30-42V/44W/1050mA, Regulable TRIAC

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.