

## DALI Driver BOKE Ajustable DC3-42V/25-42W/600-1100mA



Driver multicorriente DALI dimable 42w. Regulación con protocolo DALI . Salida de corriente constante, para luminarias LED de 3-42V e intensidad entre 600ma y 1100ma. El driver incorpora filtro EMC, no produce parpadeo (NO FLICKER) y regula de forma fluida y constante la iluminación sin saltos y sin ruido.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>42W</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Entrada	<b>AC180-264V</b>
Salida	<b>25 - 42W</b>
Amperios (mA)	<b>600-1100mA</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Sistemas de control	<b>DALI</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1130107

#### Dimensiones del producto

68x103x30mm

#### Dimensiones del packaging

7x11x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV  
ENEC

### DETALLES

La más versátil fuente para cualquier combinación de LEDs desde 25 W hasta 42W.

El DRIVER BOKE permite el ajuste de voltaje y corriente con múltiples valores mediante la combinación de los dip switch incorporados en el driver.

Incluye conexiones para control DALI y microswitch para su configuración.

Sin parpadeo (Flicker Free)

Incluye protecciones para sobrecarga, sobretensión y cortocircuito.

# Ficha técnica

DALI Driver BOKE Ajustable DC3-42V/25-42W/600-1100mA



DALI2, PUSH, 1-10V

Certificados CE, TUV, ENEC



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.