



Fuente de alimentación IP20, DC48V/300W/6,25A

Fuente de alimentación con salida ajustable $\pm 10\%$, dimensiones reducidas, refrigeración de la fuente por convección natural y protección contra sobrecargas y sobretensiones.



ESPECIFICACIONES

Potencia	300W
Alimentación	DC48V
Tensión de funcionamiento	100-265VAC
Movilidad	Orientable
Color	negro
Interior-exterior	Interior

Referencia

LD1014441

Dimensiones del producto

60x187x28mm

Dimensiones del packaging

6x19x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Características:

- El voltaje de salida se puede ajustar entorno a un $\pm 10\%$ compensando la caída de tensión entre la F.A. y el punto de consumo.
- Disponen de protección contra sobrecargas y sobretensiones.

- Su carcasa de chapa perforada permite su refrigeración por convección natural del aire.

- Ideal para la alimentación de carriles magnéticos, tiras led y otros dispositivos que necesiten alimentación continua de DC48V.

Aplicaciones:

Ficha técnica

Fuente de alimentación IP20, DC48V/300W/6,25A

LED BOX[®]

- Su función principal es la de alimentar tiras de led a 48V-DC, así como cualquier otro elemento con tensión de trabajo 48V-DC, siempre que no sobrepase la potencia máxima de la fuente. Para uso en instalaciones interiores.
- Apto para todo tipo de usos: doméstico, comercial,

oficina, restauración y hostelería, etc.

- Voltaje de Salida: 48 Voltios DC
- Conexión: Bornes
- Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, temperatura
- Grado Protección: IP20
- Certificación: CE, RoHS

Ficha técnica

Fuente de alimentación IP20, DC48V/300W/6,25A

LED BOX[®]

Ficha técnica

Fuente de alimentación IP20, DC48V/300W/6,25A

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.