


## Pack 4 x Luz de emergencia Led EMERLUX F515, No permanente



Oferta 4 unidades de Luminaria LED de emergencia de máxima eficiencia, hasta 3 horas de autonomía con su batería recargable Li-ion, control de intensidad y test. Incorpora 30 led SMD2835. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Potencia                  | 3W                                    |
| Flujo luminoso            | 220lm                                 |
| Ángulo de apertura        | 180º                                  |
| Temperatura de color      | 6000K                                 |
| CRI                       | 80                                    |
| Número de leds            | 39                                    |
| Alimentación              | AC220V                                |
| Tensión de funcionamiento | 220-240VAC, 50/60Hz                   |
| Chip                      | Epistar SMD2835                       |
| Forma y corte             | Rectangular mm                        |
| Interior-exterior         | Interior                              |
| Protección IP             | IP40                                  |
| Batería                   | Li-ion                                |
| Otros                     | Batería recargable, Kit todo incluido |
| Tipo de regulación        | TRIAC                                 |
| Horas de trabajo          | MAX(3H)-MIN(6H)                       |
| Modo funcionamiento       | MAX-OFF-MIN                           |
| Etiqueta energética       | A+                                    |

#### Referencia

LD1017296

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

28x205x66mm

#### Dimensiones del packaging

12x22x35cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Alumbrado de señalización con tecnología led.

Proporciona máxima luminosidad en modo de descarga. Hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye botón para realizar test de la unidad y varios modos de funcionamiento. Incluso se puede utilizar en modo manual como una linterna de alta potencia. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

- **Luz Multifunción**, incorpora cable EU para su carga y poder utilizar la lámpara de forma portátil como linterna con dos intensidades de luz y una autonomía de hasta 3 horas.

- **Luz Emergencia NO PERMANENTE**, la fuente de luz solo se enciende en ausencia de suministro eléctrico. La batería se carga constantemente mientras está conectada a la red eléctrica.

Dispone de led de actividad. Muestra color rojo cuando está en modo carga, y se vuelve verde cuando está al 100% de carga.

Botón TEST, mientras está conectada a la red eléctrica, al pulsar sobre el botón test y si todo está correcto la luminaria se enciende mientras se pulsa el botón.

Ante cualquier eventualidad, ya sea un corte de luz o el acceso a lugares con poca luz y donde no se puede por cuestiones de seguridad colocar elementos de iluminación

permanente, la luz de emergencia con leds es la más práctica, económica y sencilla solución.

La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

Así, podemos ver luces de emergencia con leds que sencillamente se colocan mediante un soporte en una pared, puerta, bajo escalera o bajo mesada, y se la puede activar tanto cuando sucede un corte de luz o bien manualmente, cuando se precisa de la luz.

Es cómoda y de fácil uso. Se puede tener colgada en un soporte en la pared y retirar la barra de iluminación led en el momento en que uno desee.

- Tipo de Batería: Li-ion recargable 3,7V -1Ah

- Led: color blanco frío 6000K - 30 led SMD2835

- Voltaje de entrada para carga: AC220V-240V mediante cable con clavija EU incluido

- Tiempo de carga completo: 24 horas

- Tiempo de trabajo: 3 horas

- Corriente de descarga: 400mA

- Corriente de carga: AC 25mA mediante cable con clavija EU o DC 300mA max - 10mA min

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.