



## Fuente de alimentación DC24V/150W/6,25A UltraSlim

Fuente de alimentación con dimensiones muy reducidas y conectores rápidos para alimentación Led, refrigeración de la fuente por convección natural y protección contra sobrecargas y sobretensiones.



### ESPECIFICACIONES

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Potencia          | 150W       |
| Alimentación      | DC24V      |
| Entrada           | AC170-265V |
| Salida            | DC24V      |
| Amperios (mA)     | 6250mA     |
| Interior-exterior | Interior   |
| Protección IP     | IP20       |

#### Referencia

LD1052124

#### Dimensiones del producto

28x215,5x22,8mm

#### Dimensiones del packaging

3x22x2,5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

#### Características:

- Dispone de protección contra sobrecargas y sobretensiones.
- Su carcasa de chapa permite su refrigeración por convección natural del aire.
- Ideal para la alimentación de tiras led y otros dispositivos

que necesiten alimentación continua de DC24V.

#### Aplicaciones:

- Su función principal es la de alimentar tiras de led a 24V-DC, así como cualquier otro elemento con tensión de trabajo 24V-DC, siempre que no sobrepase la potencia máxima de la fuente. Para uso en instalaciones interiores.
- Apto para todo tipo de usos: doméstico, comercial,

## Ficha técnica

Fuente de alimentación DC24V/150W/6,25A UltraSlim

LED BOX<sup>®</sup>

oficina, restauración y hostelería, etc.

- Voltaje de Salida: 24 Voltios DC

- Conexión: Conectores rápidos

- Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, temperatura

- Grado Protección: IP20

- Certificación: CE, RoHS

## Ficha técnica

Fuente de alimentación DC24V/150W/6,25A UltraSlim

LED BOX<sup>®</sup>

## Ficha técnica

Fuente de alimentación DC24V/150W/6,25A UltraSlim

LEDBOX®

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.